Fenster sind Vertrauenssache

WINTECH

Garantiepass

10 Jahre Garantie auf Ihre Fenster und Haustüren.

Fenster – Made in Germany

Ihr persönlicher Garantiepass

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Rg.-Nummer / Rg.-Datum

Garantie bis

Unterschrift und Stempel der einbauenden Firma

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für WINTECH entschieden und sind nun Besitzer von Fenstern und Türen mit Qualitätsgarantie.

Wir von WINTECH fertigen technologisch und qualitativ hochwertige Produkte für Ihr Eigenheim.

Unser Garantiepass soll Ihnen einige Informationen und eine Garantie geben, damit Sie auch über lange Zeit Freude an Ihren Fenstern und Haustüren haben.

10 Jahre Garantie!

Optimo



UltimoS



PerfectoS

WINTECH gibt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Verarbeitung, Funktionen, Dichtheit und Oberfläche aller Fenster und Haustüren, ab Rechnungsdatum. **Keine Garantie auf Glasbruch, welcher Art auch immer.**

Die WINTECH-Garantien sind nur gültig, sofern die aufgeführten Pflegehinweise eingehalten und nachgewiesen werden.

Wartungsnachweis

Um die Gültigkeit des Garantiepasses zu gewährleisten, müssen Sie alle 2 Jahre eine professionelle Wartung durchführen lassen:

1. Wartung: Firmenstempel / Datum / Unterschrift

2. Wartung: Firmenstempel / Datum / Unterschrift

3. Wartung: Firmenstempel / Datum / Unterschrift

4. Wartung: Firmenstempel / Datum / Unterschrift

Pflegemittel

GEALAN Reinigungsmilch weiß
15,20 €

GEALAN Intensivreiniger weiß
19,70 €

Pflege- und Wartungsset Farbe / weiß
18,00 €

WINTECH

WINTECH Fenster GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Str. 27 Tel. 02652 9366-0
56743 Mendig info@wintech-fenster.de
www.wintech-fenster.de

Pflegehinweise

Während der Bauzeit

Während der Bauzeit ist besonders darauf zu achten: **Vor Beginn der Putzarbeit Oberflächen** und **sichtbare Beschlagteile** mit **acrylverträglichem Filmband abkleben**, das unmittelbar nach dem Einputzen wieder entfernt werden muss. **Mörtelreste und Dispersionsfarben** müssen sofort mit **viel Wasser abgewaschen** werden. Bei hoher vorhandener **Baufeuchte muss mehrmals täglich gelüftet werden** (siehe Lüften). Dauernde relative **Luftfeuchte über 70%** führt zu irreparablen **Schäden am Fenster (Konstruktions- und Oberflächenschäden)**. Nach der **Montage** ist das Absaugen des unteren Blendrahmens mit einer spitzen Staubsaugerdüse empfehlenswert. Mögliche Metallspäne vom Einbau etc. verursachen ansonsten Rostflecken. Nach dem Einbau sind vorhandene Schutzfolien von den Profilen zu entfernen.

Glas

Glas reinigt man am besten mit **klarem, warmem Wasser**, mit Hilfe eines guten Fensterleders. Wenn erforderlich, kann dem Wasser ein wenig **Spülmittel** zugesetzt werden. Die Anwendung von **aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Pflegemitteln ist zu vermeiden.**

Dichtungen

Auch die **umlaufenden Dichtungen** sollten **regelmäßig von Staub und anderen Ablagerungen befreit werden**. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so können Sie mit dem Daumen, beginnend am festsitzenden Teil, diese wieder in die Nut eindrücken. **Vermeiden Sie spitze Gegenstände, Sie könnten damit die Dichtung beschädigen.**

Beschläge

Alle 2 Jahre sollten alle **beweglichen Teile** der Beschläge mit einem **harz- und säurefreien Öl oder Fett durch einen Fachmann behandelt** werden. Die Schwergängigkeit zeigt Ihnen eventuell schon früher diese notwendige Wartung an. **Fenster klemmen:** Die **Beschläge** besitzen **Nachstellmöglichkeiten**. Sie sollten **diese Justierungen dem Fachmann**, also Ihrem Fensterlieferanten, überlassen. Nur er kann genau beurteilen, was zu tun ist.

Kunststoff

Normal verschmutzte Fensterrahmen können leicht mit **handwarmem Wasser, unter Einsatz eines Geschirrspülmittels, gereinigt werden.** Die Anwendung von **Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung** mit dem Staubtuch sind **unbedingt zu vermeiden.**
Stark verschmutzte Rahmen können ohne große Mühe mit einem **speziellen Reiniger (GEALAN)** gepflegt werden.

STRENG VERBOTEN: Alle lösemittelhaltigen Reinigungs- und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden, speziell auch Nagellackentferner oder sogenannte „Plastikreiniger“. Insbesondere darf dem Putzmittel kein Spiritus beigemischt werden!

Damit durch die aggressiven Umwelteinflüsse kein Vergrauen der Profile erfolgt, muss die Reinigung zweimal jährlich – wie beschrieben – erfolgen.

Lüften

Kurz, aber intensiv lüften, am besten mit Durchzug durch Öffnen aller Fenster (Stoßlüftung). Je nach Außentemperatur genügen etwa **5 Minuten. Zu langes Lüften kühlt unnötig die Innenwände ab und ist unwirtschaftlich.**

Feuchte Raumluft sollte **niemals in andere Räume geleitet werden**, sondern immer nach außen! Nach dem Schließen der Fenster erwärmt sich die Frischluft infolge der im Baukörper gespeicherten Wärme innerhalb von wenigen Minuten. Ein beschlagenes Fenster ist das Signal zum Lüften, da die Luftfeuchtigkeit in diesem Raum zu hoch ist. Durch Lüften sorgen Sie gleichzeitig für ein ausgeglichenes Wohnklima.

GEALAN Air Watch – klein mit großer Wirkung

Der speziell entwickelte Lüftungsanzeiger **„GEALAN Air Watch“** basiert auf dem Prinzip eines Hygrometers und zeigt dem Bewohner an, wann die Raumluft verbraucht ist und gelüftet werden muss. Steht der Zeiger im blauen Bereich, ist genug Frischluft vorhanden. Bewegt er sich hin zum roten Bereich, heißt das, es ist an der Zeit, neue Frischluft zuzuführen. Air Watch wird einfach auf den Fensterflügel oberhalb der Griffolive aufgeklebt.

6,60 € zzgl. MwSt. bei WINTECH